



Beschreibung



Hochwertige und verwindungssteife Konstruktion.
Torrahmen und -pfosten sind durch Torgehänge aus verzinkten Augenschrauben und Bolzen verbunden.
(3-D Bänder 180° öffnend)

- Tor-Höhen: 1- u. 2- flg. 600 bis 5000 mm
- Tor-Breiten: 1-flg. 800 bis 12.000 mm
2-flg. 2.000 bis 24.000 mm
- Torrahmen aus Rechteckrohr
60 x 40 / 80 x 40 / 80 x 60 mm
- Torpfosten aus Quadratrohren
80 x 80 / 100 x 100 / 120 x 120 / 150 x 150 / 200 x 200 mm
- Torrahmenfüllung:
 - Doppelstab- bzw. Stabfüllung \varnothing 30 x 20 mm
 - Torfeststeller verzinkt (Windhaken)
 - Rohrrahmenschluss, Profilzylinder vorgerichtet
 - Hochwertige Drückergarnitur aus Aluminium eloxiert
 - Zaunanschluss
 - Mittelfeststeller inklusive Bodenhülse

Sonderausrüstung:

- Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- abschließbarer Mittelfeststeller
- Zackenleiste
- Gegensprechanlage
- Durchgreifschutz 400 x 600 mm
- Klingelknopf
- E-Öffner
- hydraulischer Türschließer
- Schloss mit 2 Profilzylindern
- Panikschloss
- Feuerweherschloss mit Dreikant
- fester oder verstellbarer Knauf
- Regenschutzrosette
- Pfosten mit Bodenplatte
- asymmetrische Flügelaufteilung
- Gefälleanpassung
- Sondertorrahmenfüllung
- E-Antrieb z.B. Funksteuerung

Sicherheitseinrichtungen:

- Kontaktleisten
- Lichtschranken
- Induktionsschleifen
- Blinklicht etc.

Beschichtung:

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Grün RAL 6005, Weiß RAL 9010, Grau RAL 7030
Alle Sonderfarben nach RAL möglich !

